



caratteristiche tecniche - technical details		
composizione composition	100% PL FR	
altezza width	150 cm	
peso weight	215 ± 2% gr/m ²	
resistenza alla trazione tensile resistance UNI EN ISO 13934-1	ordito / warp 530,7 N trama / weave 444,4 N	
resistenza alla lacerazione tear strenght UNI 4818 - P9	ordito / warp 530,7 N trama / weave 444,4 N	
solidità delle tinte allo sfregamento colour fastness to rubbing crockmeter - DIN EN ISO 105 X 12	secco / dry 4/5 umido / wet 3/4	
solidità delle tinte alla luce artificiale color fastness to artificial light xeno - UNI ISO 105 B 02	scala dei blu 5 blu scale	
resistenza al pilling pilling resistance UNI ISO 12945-2	4/5	
resistenza all'abrasione abrasion resistance martindale - UNI EN ISO 12947-2	> 50.000 cicli / rubs	
norme di manutenzione cleaning		
resistenza al fuoco fire retardant	Italia Italy	UNI 9174 Class 1 UNI 9175 Class 11M
	Europa Europe	EN 1021-1:2006 EN 1021-2:2006
	Stati Uniti d'A. U.S.A.	California TB 117:2013
	Nautico Nautical	IMO res. A 652 (16)
<p>Alcuni coloranti per l'abbigliamento e accessori (es. jeans) possono migrare verso i colori chiari di questo articolo. Questo fenomeno aumenta con l'umidità e la temperatura. ABITEX non si assume alcuna responsaabilità per il trasferimento di colori causato.</p> <p>Some dyes for clothing and accessories (ex. jeans) may migrate to the bright colors of this article. This phenomenon increases with the humidity and the temperature. ABITEX assumes no responsibility for the transfer of colors caused.</p>		
<p>Questi valori sono dati a titolo indicativo e in buona fede e non possono considerarsi in alcun caso vincolanti. L'impiego del prodotto deve essere valutato in base a ciò che si deve realizzare. Non si risponde del suo utilizzo per impieghi impropri. Sono ammesse leggere differenze di colore tra differenti partite.</p> <p>The overmentioned data correspond to average values communicated in good faith, but they cannot be considered as a contract document. The product use has to be considered in term of what has to be realized. The product cannot be held up responsible when it is improperly use. Slight colors differences among several lots are admitted.</p>		
<p>AbitEX consiglia di verificare le schede tecniche di tutti i prodotti all'interno del sito www.abitex.eu dove sono sempre aggiornate.</p> <p>AbitEX suggests to check out the technical sheets of all products on our website www.abitex.eu which is updated on regular bases.</p>		